



tesa® Mini klej w taśmie ecologo®

Informacja O Produkcie



BNR 59819, 59820

Cechy

- Mocna przyczepność do papieru, kartonu i fotografii
- Szybka, łatwa i czysta aplikacja
- Bardzo duża funkcjonalność dzięki specjalnej końcówce
- Osłona ochronna
- Długość taśmy: 6m, szerokość taśmy: 5mm
- Taśma odporna na rozerwanie
- Atrakcyjny i nowoczesny wygląd
- Część rodziny tesa ecoLogo®
- Obudowa wykonana w 100% z plastiku z recyklingu
- Taśma klejąca nie zawierająca rozpuszczalnika

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | |
|--|---------------------------|-------|
| • Całkowita zawartość materiałów 100 %
wytworzonych zgodnie z
zasadami zrównoważonego
rozwoju
Pochodzący z recyklingu | • typ substancji klejącej | akryl |
|--|---------------------------|-------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Szkło, Karton, papier |
| • Materiał | PS (polistyren) z
recyklingu | • usuwanie bez pozostawiania
śladów | nie |
| • Odpowiedni dla osób prawo- i/
lub leworęcznych | Dla osób prawo i
leworęcznych | • Wielokrotnego użytku | nie |



tesa® Mini klej w taśmie ecologo®

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59819>