

tesa® Taśma naprawcza Ultra Power wodoodporna

BNR 56491

Wodoodporna taśma tesa® Ultra Power zapewnia mocne przywieranie i niezawodne łączenie nawet w trudnych warunkach. Charakteryzuje się silną przyczepnością i jest idealna do użytku na zewnątrz, zwłaszcza na mokrych powierzchniach. Łatwa w użyciu, może być stosowana do różnych zadań, np. do łatania dziur, pęknięć, szczelin i rozdarc lub uszczelniania przeciekających elementów. Dzięki wysokiej odporności na promieniowanie UV i temperaturę można jej używać nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Cechy

- Naprawianie uszkodzeń możliwe nawet pod wodą: Idealna do stosowania na mokrych powierzchniach
- Wytrzymałość i niezawodność: Bardzo gruba taśma z gumowanym klejem zapewnia wyjątkową siłę klejenia
- Wysoka trwałość: Niezwykle odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV - odpowiednia do prac na zewnątrz
- Wygodna w aplikacji: Dopasowuje się do kształtu i przedmiotu
- Aplikacja na sucho lub mokro: Do łatania dziur, pęknięć, szczelin i rozdarc
- Idealna dla wymagających zastosowań

Właściwości Produktu

• Pole aplikacji	Garaż, Samochód, Dom, Ogród	• Odporność na działanie ozonu	tak
• Odporność na rozdarcie	tak	• Bez rozpuszczalników	nie
• Możliwość pisania	nie	• Odpowiednie powierzchnie	Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Stal, Tkaniny
• Można urwać ręką	nie	• Odporność na ścieranie	tak
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Wodoodporność	tak
• Odporność na wodę	tak	• Możliwość poddania recyklingowi	nie
• Odporność na wilgoć	tak	• Wymagane baterie	nie
• Odporność na oleje i smary	tak	• Baterie w zestawie	nie

Dane Techniczne

• Obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz	• Odporność na rozciąganie	33 N/cm
• Opakowanie przyjazne środowisku	nie	• Grubość całkowita	660 µm
• Usuwanie bez śladu	nie	• Odporność na temperaturę	tak
• Siła klejenia	Bardzo wysoka przyczepność	• Odporność na starzenie	tak
• Typ substancji klejącej	kauczuk butylowy	• Odporność na temp. od	-55 °C
• Materiał nośnika	Kauczuk	• Odporność na temp. do	90 °C

tesa® Taśma naprawcza Ultra Power wodooodporna

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

