



tesa® 51134

Informacja O Produkcie



Folia do zabezpieczania powierzchni, głównie wewnątrz pojazdu

Opis produktu

tesa® 51134 to folia samoprzylepna opracowana w celach zabezpieczania różnorodnych powierzchni, w szczególności wnętrz pojazdów, takich jak np. dywaniki, deski rozdzielcze i progi drzwiowe podczas składowania, montażu i transportu. tesa® 51134 składa się z przezroczystego nośnika polietylenowego pokrytego masą klejącą na bazie akrylu.

Właściwości produktu:

- Przezroczysta folia o wyższej przyczepności
- Dobra przyczepność i usuwanie bez pozostawiania śladów
- Wszechstronna pod względem zastosowania na powierzchniach takich jak PP, ABS i tekstylia
- Oszczędność kosztów dzięki zmniejszeniu liczby napraw
- Prosty, tani proces aplikacji i usuwania; nie ma potrzeby używania specjalnego sprzętu do aplikacji folii
- Łatwe usuwanie. Zarówno folia, jak i masa klejąca są przyjazne dla środowiska

Zastosowania

tesa® 51134 jest odpowiednia do ochrony we wnętrzu pojazdu różnych strukturalnych powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych lub tkanin, takich jak dywany, deski rozdzielcze i progi drzwiowe; przed zabrudzeniem i uszkodzeniem podczas przechowywania, montażu i transportu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PE | • grubość całkowita | 84 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------|-------|----------------------------|---------|
| • łatwo usuwalna | Tak | • odporność na rozciąganie | 15 N/cm |
| • odporność termiczna | 90 °C | | |



tesa® 51134

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.