



tesa[®] 5190 Combitape Light



Informacja Produkcie

Dwustronna taśma foliowa do zaklejania kartonów, o grubości 90 µm, ze zintegrowanym paskiem zrywającym.

Opis produktu

tesa[®] 5190 Combitape Light to przezroczysta, dwustronna taśma złożona z nośnika z folii polipropylenowej oraz kleju z kauczuku syntetycznego. Dwustronna taśma foliowa do zaklejania kartonów jest wyposażona w pasek ochronny ze specjalną wypustką oraz zintegrowany pasek zrywający. Taśma tesa[®] 5190 Combitape Light jest przeznaczona do zaklejania toreb papierowych/worków kurierskich oraz lekkich kartonów z tektury falistej.

Zastosowania

- Torebki papierowe
- Worki kurierskie
- Kartony/koperty na książki

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | film PP | • kolor | przezroczysty |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość paska zabezpieczającego | 80 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | MOPP | • kolor paska zabezpieczającego | czerwony |
| • grubość całkowita | 90 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 140 % | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 80 °C |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 40 °C | | |

Siła przyczepności

- | | | | |
|---------------------|----------|------------------------|----------|
| • pe (początkowa) | 5 N/cm | • pvc (początkowa) | 9 N/cm |
| • pe (po 14 dniach) | 6.5 N/cm | • pvc (po 14 dniach) | 9.5 N/cm |
| • pp (początkowa) | 8 N/cm | • stali (początkowa) | 10 N/cm |
| • pp (po 14 dniach) | 9 N/cm | • stali (po 14 dniach) | 15 N/cm |



tesa[®] 5190 Combitape Light

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Taśma tesa[®] 5190 Combitape Light jest również dostępna w wersji grubszej z przeznaczeniem do cięższych kartonów wysyłkowych: tesa[®] 6190 Combitape. For spools, it is recommended to use tesa[®] dispensers to achieve optimal results.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=05190>