



tesa® 66600

Informacja Produkcie

Specjalistyczna, transparentna taśma dwustronna tesa® z nośnikiem PET o grubości 100µm

Opis produktu

tesa® 66660 to dwustronna taśma samoprzylepna z przezroczystym nośnikiem PET.

Właściwości produktu

- Grubość: 100µm
- Doskonała siła klejenia
- Bardzo dobre właściwości samoprzylepne na krzywiznach
- Wysoka odporność na ścinanie
- Szybkie klejenie
- Doskonała odporność na wymagające warunki środowiskowe

Zastosowania

Główne zastosowanie

- Mocowanie matryc w bigownicach przy produkcji opakowań

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| • Materiał nośnika | PET | • kolor | przezroczysty |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • kolor paska zabezpieczającego | brązowe/niebieskie |
| • grubość całkowita | 100 µm | | logo |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|-------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 50 % | • przyczepność początkowa | dobra |
|----------------------------|------|---------------------------|-------|



tesa® 66600

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66600>