



tesa® 74100 Twinlock Activator

Informacja Produkcie

Płyn do aktywacji tulei tesa® Twinlock

Opis produktu

tesa® 74100 Twinlock Activator do aktywacji tulei tesa® Twinlock w branży druku fleksograficznego.

Zastosowania

tesa® 74100 Twinlock Activator jest przeznaczony do ręcznej aktywacji tulei tesa® Twinlock.

Proces stosowania:

- Aktywatorem tesa® 74100 Twinlock zwilż ściereczkę czyszczącą
- Następnie przetrzyj ściereczką powierzchnie, które powinny być aktywowane
- Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać dodatkowe informacje i porady dotyczące stosowania produktu, zapoznaj się z naszą Standardową Procedurą Operacyjną (SOP) lub z kartą charakterystyki produktu, która jest dostępna na zapytanie.

Rozcieńczanie produktu zgodnie z przepisami krajowymi.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=74100>