



tesa® Powerstrips Małe, białe haczyki wodoodporne z tworzywa sztucznego



Informacja Produkcie

BNR 59782

Cechy

- Łatwy w montażu - bez wiercenia, używania wkrętów lub gwoździ
- Z możliwością utrzymania do 1 kg
- Zdejmowany bez śladu dzięki technologii Powerstrips Waterproof
- Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Nadaje się do użycia między innymi na płytkach i szkle w wilgotnych pomieszczeniach a nawet bezpośrednio pod prysznicem*
- Specjalnie opracowany dla mokrych powierzchni (np. Prysznic, wanna itp.)
- Wielokrotnego użytku z wykorzystaniem małych plastrów wodoodpornych tesa Powerstrips
- Nie nadaje się do stosowania na styropianie, materiale spienionym, powierzchniach z powłoką antyadhezyjną, materiałach porowatych

Zastosowania

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub środkiem do czyszczenia szyb niezawierającym silikonu
2. Wyciągnij dołączoną do zestawu chusteczkę nasączoną środkiem grunującym i przetrzyj nią miejsce montażu, aby przygotować je do dalszej, wodoodpornej aplikacji. Poczekać minimum 10 sekund, aż substancja odparuje. 3. Nałóż mały wodoodporny plaster Powerstrips na powierzchnię - dociskaj przez minimum 5 sekund
4. Zdejmij płytkę bazową z haczyka i przyklej ją do plastra montażowego - dociskaj przez minimum 5 sekund
5. Nasuń haczyk na płytkę, tak aby wskoczył we właściwe miejsce

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 1 Kg |
| • Kształt haczyka | Rounded square | | |



tesa® Powerstrips Małe, białe haczyki wodoodporne z tworzywa sztucznego

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• Application temperature from	+15 °C	• odporność na wilgoć	tak
• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność termiczna	tak
• Hazard material	tak	• Pole aplikacji	Łazienka
• Materiał	PS (polistyren)	• Temperatura stosowania do	+35 °C
• odporność na chemikalia	nie	• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Odporność na oleje i smary	nie	• Wielokrotnego użytku	tak
• Odporność na ozon	nie	• Wielokrotnego użytku z	Powerstrips
• Odporność na promieniowanie UV	nie		Waterproof Small

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>