



tesa® PRO 66958

Informacja Produkcie

Mocna taśma dwustronna – Idealna do zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Opis produktu

Taśma tesa PRO Mounting Universal to niezbędna, wielofunkcyjna taśma dla każdego fachowca wykonującego prace wewnątrz pomieszczeń. Do mocowania lekkich przedmiotów takich jak korytka kablowe, dekoracyjne elementy gipsowe i listy wykończeniowe, w niezawodny i trwały sposób, na większości powierzchni, bez wiercenia dziur czy uszkodzania struktury powierzchni mocowania. Taśma tesa PRO Mounting Universal to prawdziwie uniwersalne rozwiązanie! Inteligentne rozwiązanie do szybkich i łatwych mocowań.

Cechy

- Trwałość i odporność: Odporność na działanie temperatury do 40°C w długim okresie i do 60°C w krótkim okresie
- Niezawodne mocowanie bez uszkodzania powierzchni mocowania: Taśma tesa PRO Mounting Wallpaper & Plaster sprawia, że korzystanie ze śrub, wkrętów lub gwoździ nie jest już potrzebne – szybkie i łatwe mocowanie bez użycia narzędzi
- Idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń: Mocna, dwustronna taśma samoprzylepna do niezawodnego mocowania lżejszych obiektów takich jak korytka kablowe, dekoracyjne elementy gipsowe i listwy wykończeniowe – wyrównująca lekko chropowate powierzchnie
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowania

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- Nie dotykaj wyeksponowanej powierzchni samoprzylepnej, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na siłę adhezji.
- Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Dociśnij mocno przez pięć sekund.
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany. Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | pianka PE | • grubość całkowita | 1050 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |



tesa® PRO 66958

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| • odporność na rozciąganie | 7 N/cm | • odporność na starzenie (uv) | średnia |
| • odporność na chemikalia | średnia | • odporność na wilgoć | dobra |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=66958>