



tesa® 4309 PV1



Informacja Produkcie

Taśma maskująca samochód do malowania natryskowego, w temperaturze do 120 ° C

Opis produktu

tesa® 4309 to taśma maskująca używana przez firmy malarskie do trudnych prac malarskich, w przemyśle samochodowym. Lekko krepowana taśma maskująca jest szczególnie rozciągliwa i elastyczna, umożliwiając łatwe maskowanie istotnych i trudnych obszarów, takich jak narożniki. Daje się urwać ręką i jest łatwa w obsłudze. Dzięki naturalnej, kauczukowej masie klejącej, elastyczna samochodowa taśma maskująca ma wyjątkową przyczepność, jest wodoszczelna z bardzo dobrą przyczepnością do farby i umożliwia uzyskanie ostrych krawędzi konturu farby. Papierowa taśma maskująca jest odporna na temperatury do 120 ° C i można ją łatwo usunąć bez pozostałości po suszeniu w piecu.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|--|--------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • Oparty na materiałach biologicznych (wagowo) | 53 % |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • grubość całkowita | 170 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 12 % | • odporność termiczna (60 min) | 120 °C |
| • odporność na rozciąganie | 47 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • odporność termiczna (30 min) | 120 °C | • łatwo usuwalna | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4309 PV1

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04309>