



tesa® 4848 PV1



Informacja Produkcie

Folia ochronna

Opis produktu

tesa® 4848 to samoprzylepna, przezroczysta i przyjazna dla środowiska folia PE, pokryta akrylową masą klejącą. Folia zabezpieczająca jest łatwa w użyciu i chroni wrażliwe powierzchnie (na przykład szkło) przed kroplami farby, wieloma substancjami chemicznymi, wilgocią, uszkodzeniami i wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. Folia ochronna jest odporna na promieniowanie UV, może być używana przez 4 tygodnie i jest łatwa do usunięcia.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia PE | • grubość całkowita | 48 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|-----|
| • odporność na rozciąganie | 12 N/cm | • łatwo usuwalna | tak |
|----------------------------|---------|------------------|-----|

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04848>