



tesa® Professional 4368 Easy Cover Universal



Informacja Produkcje

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| • Materiał nośnika | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 140 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | • kolor | jasnokremowy |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|---------|--|----------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | • materiał dobrze maskujący | HDPE |
| • odporność na rozciąganie | 38 N/cm | • nadaje się do szorstkich powierzchni | dobra, średnia |
| • grubość powierzchni maskującej | 10 µm | | |

Siła przyczepności

- | | |
|---------|----------|
| • stali | 3.4 N/cm |
|---------|----------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=04368>