



tesa® Professional 60950 / 60952

Informacja Produkcie



Taśma antypoślizgowa, czarna

Opis produktu

Samoprzylepna taśma antypoślizgowa tesa® 60950 nadaje się do wielu różnych zastosowań. Taśma antypoślizgowa posiada nośnik z PVC pokryty tlenkiem glinu. Mocna masa klejąca z akrylanu zapewnia niezawodną przyczepność do powierzchni mocowania. Przy normalnym używaniu właściwości antypoślizgowe taśmy utrzymują się do dwóch lat. Ta szczególnie odporna na ścieranie i wytrzymała taśma samoprzylepna jest też odporna na działanie substancji chemicznych i słonej wody, a także daje się urywać ręcznie i usuwać bez żadnych trudności. Taśma posiada certyfikat na zgodność z normą DIN 51130. Taśma tesa® 60950 jest dostępna w czarnym kolorze.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do zastosowań wymagających zapewnienia niezawodnej przyczepności
- Taśma czarno-żółta (tesa® 60951): do znakowania bardzo śliskich powierzchni
- Taśma przezroczysta (tesa® 60952): do zwiększania w dyskretny sposób bezpieczeństwa na powierzchniach takich jak drewniane schody
- Taśma fluorescencyjna (tesa® 60953): świecąc się przez długi czas w ciemnościach zapewnia bezpieczeństwo i pełni funkcję ostrzegawczą

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	PVC film coated with mineral particles	• grubość paska zabezpieczającego	180 µm
• typ substancji klejącej	akryl	• grubość taśmy	720 µm
• grubość całkowita	900 µm		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	25 %	• odporność na chemikalia	dobra
• odporność na rozciąganie	30 N/cm	• Odrywanie ręką	dobra
• fluorescencyjny	nie	• łatwo usuwalna	nie
• nadaje się do cięcia wykrojnikiem	tak		

Przylepność do

• przylepność do stali	5.8 N/cm
------------------------	----------



tesa® Professional 60950 / 60952

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?mp=NaN>