

tesa® 51917

Informacja O Produkcie



Repulpowalna taśma dwustronna do łączenia wstęp

Opis produktu

tesa® 51917 to dwustronnie klejąca, repulpowalna taśma składająca się z bibułki oraz modyfikowanej akrylowej wodorozpuszczalnej masy klejącej.

tesa® 51917 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- najwyższe parametry przylepności;
- bardzo dobre parametry przylegania na papierze powlekany i niepowlekany;
- dobra wytrzymałość na ścinanie;
- dobra repulpowalność w całej skali pH (pH3 – pH9).

Kolor: niebieski, bezbarwny

Zastosowania

tesa® 51917 nadaje się w szczególności do:

- procesów łączenia w biegu charakteryzujących się krytycznymi warunkami przylepności.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika | włóknina | • typ paska zabezpieczającego | biodegradowalny |
| • typ substancji klejącej | rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości | • grubość całkowita | papier silikonowany |
| | | | 115 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| • okres trwałości (w opakowaniu) | 16 months | • statyczna odporność na ścinanie | dobra |
| • przyczepność początkowa | bardzo dobra | | |

tesa® 51917

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51917>