



tesa® 64604

Informacja Produkcie

Mocowanie płyt w druku fleksograficznym przy zadrukowywaniu tekstury falistej

Opis produktu

tesa® 64604 PV2 to przezroczysta, dwustronnie klejąca taśma samoprzylepna o grubości 200 µm / 8 mil, składająca się z nośnika z PVC oraz masy klejącej na bazie kauczuku.

tesa® 64604 PV2 to taśma specjalnie opracowana do mocowania płyt fotopolimerowych w druku fleksograficznym. Dzięki swoim właściwościom tesa® 64604 PV2 stanowi idealne rozwiązanie zwłaszcza przy nakładaniu taśmy na płytę przed zamocowaniem całości do cylindra lub folii Mylar; co stanowi powszechnie stosowaną praktykę przy dokonywaniu nadruków na teksturze falistej.

Masa klejąca:

- wysokie parametry przyczepności i odporności na ścinanie zapewniają niezawodne wiązanie, nawet przy przechowywaniu w pozycji pionowej przez długi okres czasu
- wysoka przyczepność oraz dobra odporność na ścinanie gwarantują brak problemów z podnoszeniem brzegów, nawet przy wyższych prędkościach drukowania i przy dłuższych nakładach
- dzięki specjalnie zoptymalizowanym właściwościom przyczepnym, położenie taśmy i płyty można z łatwością korygować w trakcie mocowania.

Nośnik:

- dzięki przezroczystemu nośnikowi pasery pozostają wyraźnie widoczne

Pasek ochronny:

- krepowany pasek ochronny zapobiega zamykaniu pęcherzy powietrza i zwijaniu się taśmy
- pasek ochronny jest silikonowany, co oznacza jego łatwe nakładanie i usuwanie

Zastosowania

tesa® 64604 PV2 to taśma opracowana specjalnie do mocowania płyt fotopolimerowych w druku fleksograficznym, szczególnie do nadruków na gotowej teksturze falistej.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| • Materiał nośnika | folia PVC | • typ paska zabezpieczającego | polipropylen |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | silikonowany,
krepowany |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | |
|----------------------|-----|
| • kategoria grubości | 200 |
|----------------------|-----|



tesa® 64604

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdadności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64604>