



tesa® 66740

Informacja Produkcie

400µm d/s differential foam tape with removable adhesive

Opis produktu

tesa® 66740 is a black double-sided foam tape with a PET reinforcement. The tape is equipped with a special ultra-removable adhesive on one side and a tackified acrylic adhesive on the other side.

Cechy

- Excellent removability on various substrates
- Excellent resistance stability to demanding environmental conditions
- Waterproof: IPX7

Zastosowania

- Automotive electronics display mounting
- Removable mounting

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• Backing material Grid	pianka PE	• grubość całkowita	400 µm
• Type of adhesive Grid	akryl o zwiększonej lepkości, akryl, zaawansowany akryl, akryl modyfikowany	• kolor	czarny, beżowy

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	94 %	• odporność na wilgoć	dobra, średnia
• odporność na rozciąganie	32.2 N/cm	• usuwanie po 14 dniach (85°C, 95% r.h.)	bardzo dobra
• odporność na starzenie (uv)	dobra, średnia		

Siła przyczepności

• stali (początkowa)	0.5 N/cm	• stali (strona zakryta, po 14 dniach)	11.5 N/cm
• stali (po 14 dniach)	0.6 N/cm	• stali (strona zakryta, początkowa)	8 N/cm



tesa[®] 66740

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Liner: PV50 transparent PET-film (50µm; 72g/m²)

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66740>