



tesa® 66020

Informacja Produkcie



Taśma o grubości 200 µm do montażu płyt, do druku na podłożu falistym

Opis produktu

Dwustronna, półprzezroczysta, niebieska taśma tesa® 66020 cechuje się grubością 200 µm (8 mil), nośnikiem z tworzywa PP i akrylową substancją klejącą.

Taśmę opracowano specjalnie z myślą o montażu na poliestrowych foliach nośnikowych płyt drukarskich do druku na powierzchniach falistych, w przypadku typowego mocowania płyt „na płasko”. Taśmę przykleja się najpierw na płycie drukarskiej, a następnie odkleja się pasek ochronny i mocuje się płytę drukarską na folii nośnikowej.

Substancja klejąca

- Wysoka adhezja i odporność na zrywanie zapewniające niezawodne łączenie nawet podczas długich sesji drukarskich czy w przypadkach, gdy kompozyt jest przechowywany przez dłuższy czas
- Dzięki specjalnie zoptymalizowanym właściwościom adhezyjnym, położenie taśmy i płyty można zmieniać podczas montażu

Nośnik

- Półprzezroczysty nośnik zapewnia widoczność drukowanych oznakowań

Pasek ochronny

- Marszczona tekstura paska ochronnego zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza i zwijaniu się taśmy
- Silikonowany pasek ochronny zapewnia łatwe odklejenie

Zastosowania

Montaż płyt fotopolimerowych na poliestrowych foliach nośnikowych, do druku na tekturze falistej

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| • Materiał nośnika | film PP | • typ paska zabezpieczającego | polipropylen |
| • typ substancji klejącej | akryl | | silikonowany,
krepowany |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | |
|----------------------|-----|
| • kategoria grubości | 200 |
|----------------------|-----|



tesa® 66020

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=66020>