



tesa® 61914

Informacja Produkcie



Repulpowalna taśma dwustronna do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 61914 to dwustronnie klejąca, repulpowalna taśma wyprodukowana z bibułki i modyfikowanej akrylowej wodorozpuszczalnej masy klejącej.

tesa® 61914 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- najwyższe parametry przylepności;
- bardzo dobre parametry przylegania na papierze powlekany i niepowlekany;
- dobra wytrzymałość na ścinanie;
- dobra repulpowalność w całej skali pH (pH3 – pH9).

Kolor: niebieski, bezbarwny

Zastosowania

tesa® 61914 nadaje się w szczególności do:

- łączenia wstęg w biegu w branży poligraficznej i papierniczej;

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|
| • Materiał nośnika | włóknina | • grubość całkowita | 75 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • kolor | niebieski |
| • typ paska zabezpieczającego | papier podwójnie silikonowany | • grubość taśmy | 75 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • przyczepność początkowa | dobra | • statyczna odporność na ścinanie | dobra |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|-------|



tesa® 61914

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdadności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61914>