

tesa® 51618

Informacja O Produkcie



Taśma z włókniny PET z klejem kauczukowym

Opis produktu

tesa® 51618 to taśma do owijania wiązek przewodów, która jest głównie stosowana na wiązkach w kabinie pasażerskiej. Łączy ona istotne cechy, takie jak tłumienie hałasu, odporność na ścieranie oraz siła wiązania, jednocześnie pozostawiając wiązki elastyczne, co ułatwia montaż wiązek u producenta OEM.

tesa® 51618 to taśma do wiązek przewodów z włókniny PET z klejem na bazie kauczuku, zoptymalizowana do aplikacji ręcznej.

Kolor: czarny

Cechy

- Właściwości tłumienia hałasu
- Podstawowe właściwości odporności na ścieranie
- Elastyczny i gładki wygląd
- Odporność na rozdarcia dla bezpiecznego wiązania przewodów
- Stała siła odwijania dla równomiernego zachowania podczas aplikacji
- Właściwości odporności na starzenie
- Mocna przyczepność
- Możliwość ręcznego rwa nia dla szybkiej aplikacji

Zastosowania

tesa® 51618 została zaprojektowana, aby zapewniać dobre tłumienie hałasu i bezpieczne wiązanie wiązek przewodów. Taśma jest głównie stosowana na wiązkach w kabinie pasażerskiej. Po zastosowaniu taśmy, wiązka pozostaje elastyczna.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	20 %	• odporność na ścieranie (trzcier	Class A
• odporność na rozciąganie	37 N/cm	5 mm, LV312)	
• Odporność na temperaturę (maks.)	105 °C	• siła odwijania (szerokość rolki > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
• Odporność na temperaturę (min.)	-40 °C	• siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
• odporność na ścieranie (trzcier	Class B	• wygłuszanie hałasu (lv312)	Class C
10 mm, LV312)			

tesa® 51618

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 3 N/cm

Dodatkowe informacje

Standardowe szerokości: 9, 19, 25, 32 mm

Standardowe długości: 15, 25 m

- Większość kombinacji szerokości i długości jest możliwa
- Dostępne są również inne wymiary na życzenie
- Standardowa średnica gilzy: 38 mm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

