



tesa® 53000 PV1



Informacja Produkcie

Bardzo mocna taśma do powierzchni o niskiej energii powierzchniowej

Opis produktu

Taśma tesa® 53000 PV1 to połączenie rewolucyjnego nowego nośnika i wysoce wydajnego systemu substancji klejącej z kauczuku syntetycznego, stworzone specjalnie z myślą o powierzchniach o niskiej energii powierzchniowej. Nośnik z dwukierunkowo orientowanego polipropylenu (TPP) przemysłowego ma za specjalne zadanie zapewnienie dużej wytrzymałości na rozciąganie w cieńszym nośniku niż w przypadku tradycyjnych taśm z TPP. Ponadto orientacja jest taka, że powoduje radykalne zmniejszenie wydłużenia, do połowy wydłużenia tradycyjnych taśm TPP.

System substancji klejącej z kauczuku syntetycznego zapewnia pewne wiązanie do trudnych powierzchni a jednocześnie daje się czysto usunąć z powierzchni bez pozostawiania śladów kleju i rozwarstwiania włókien, co jest powszechnym problemem taśm wzmacnianych włóknem szklanym.

Zastosowania

- Tymczasowe przytrzymywanie części urządzeń
- Tymczasowe wiązanie do powierzchni malowanych proszkowo

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 127 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 18 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 300 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 7 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 53000 PV1

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=53000>