

# tesa® 4423

## Informacja O Produkcie

Papierowa taśma maskująca do szablonów do krótkotrwałego piaskowania

### Opis produktu

tesa® 4423 to specjalna płaska papierowa taśma maskująca z mocnym klejem z naturalnego kauczuku. Odporne podłoże papierowe sprawia, że taśma szczególnie nadaje się jako materiał szablonowy lub taśma maskująca do natryskowego malowania oraz piaskowania szkła, luster i kamienia z trwałością <6 sek./4 bar. tesa® 4423 charakteryzuje się doskonałymi właściwościami klejącymi do różnych podłoży, dobrą plottowalnością, świetną przyczepnością farby, możliwością ręcznego rozdierania oraz odpornością na temperaturę do 60°C.

### Cechy

- Odporność podczas piaskowania: 6 sek./4 bar
- Podłoże z papieru płaskiego z dobrą plottowalnością, przyczepnością farby, możliwością ręcznego rozdierania oraz odpornością na temperatury do 60°C
- Dobra przyczepność do różnych powierzchni, czyste usuwanie

### Zastosowania

- tesa® 4423 jest znakomitym rozwiązaniem jako materiał szablonowy lub taśma maskująca do natryskowego malowania oraz piaskowania szkła, luster i kamienia z trwałością <6 sek./4 bar

### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Budowa produktu

- |                           |                   |                     |        |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | gładki papier     | • grubość całkowita | 145 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny |                     |        |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |         |                                |              |
|----------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 %     | • odporność termiczna (60 min) | 60 °C        |
| • odporność na rozciąganie | 57 N/cm | • Odrywanie ręką               | bardzo dobra |

### Przylepność do

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 4.5 N/cm |
|------------------------|----------|

### Dodatkowe informacje

Unikalne właściwości taśmy tesa® 4423 oferują dodatkowe korzyści:

\*Taśmę można łatwo usunąć

\*Elastyczna i łatwa do urwania ręką

# tesa<sup>®</sup> 4423

## Informacja O Produkcie

### Dodatkowe informacje

\*Nie zniekształca się podczas stosowania do długich, prostych linii (np. do maskowania przy malowaniu linii wody w czasie budowy łodzi lub do wielobarwnego malowania wąskich pasków)

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4423>