



tesa® 68144

Informacja Produkcie



Dwustronna taśma do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 68144 to półprzezroczysta, dwustronna taśma do łączenia wstęg, składająca się z bibuły powleczonej akrylową substancją klejącą.

Cechy szczególne taśmy tesa® 68144

- bardzo dobra przyczepność
- duża odporność na ścinanie
- duża odporność na działanie wysokich temperatur

Zastosowania

- Łączenie linerów i flutingu w produkcji tektury falistej
- Łączenie wstęg papieru w procesach druku gazet i konwersji
- Łączenie wstęg grubego papieru i kartonu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| • Materiał nośnika | włóknina | • kolor | przezroczysty |
| • typ substancji klejącej | akryl | • grubość taśmy | 100 µm |
| • typ paska zabezpieczającego | papier pokryty polietylenem | • kolor paska zabezpieczającego | biały |
| • grubość całkowita | 100 µm | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|-------|--|--------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 2 % | • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 100 °C |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała | 70 °C | | |



tesa® 68144

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=68144>