


tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium



Informacja O Produkcie

Repulpowalna taśma dwustronna do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium to dwustronnie klejąca, repulpowalna, zintegrowana taśma do łączenia wstęg w biegu, wyprodukowana z papieru gładkiego i modyfikowanej akrylowej wodorozpuszczalnej masy klejącej.

tesa® 61170 EasySplice CalenderLine Premium wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- bardzo wysoką wytrzymałością na ścinanie;
- bardzo wysoką odpornością termiczną;
- bardzo dobrymi parametrami przylegania na papierze powlekany;
- dobrymi parametrami przyczepności na papierze niepowlekany;
- bardzo dobrym przyleganiem;
- małą grubością łączenia wstęg;
- dobrą repulpowalnością w całej skali pH (pH3 – pH9).

Dodatkowe zalety:

- rozcięty pasek ochronny pozwalający na bezpieczne umocowanie górnej warstwy zwoju papieru;
- specjalnie opracowana substancja klejąca przystosowana do wymogów wysokiej temperatury i ciśnienia, o wystarczających parametrach przylegania umożliwiających dobry chwyt i płynne przejście z kończącej się roli papieru na nową;
- jeden pasek rozdzielający z papierowym nośnikiem, o małej sile rozdzielania, umożliwiając łatwe i proste otwarcie nowej roli papieru bez pozostawiania resztek kleju.

Kolor: niebieski

Zastosowania

tesa® 61170 EasySplice® CalenderLine Premium nadaje się w szczególności do:

- łączenie wstęg w biegu na kalandrach poza maszyną papierniczą.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	gładki papier	• grubość całkowita	90 µm
• typ substancji klejącej	rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości	• kolor	niebieski
• typ paska zabezpieczającego	biodegradowalny papier silikonowany		

tesa® EasySplice 61170 CalenderLine Premium

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 6 % | • przyczepność początkowa | średnia |
| • odporność na rozciąganie | 30 N/cm | • statyczna odporność na | dobra |
| • okres trwałości (w opakowaniu) | 16 months | ściananie | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=61170>