



tesa® 54715 Noise Blocker Standard



Informacja Produkcie

Optymalnie dźwiękochłonny produkt do trwałego maskowania otworów w branży motoryzacyjnej

Opis produktu

tesa® 54715 Noise Blocker składa się z mineralnej warstwy folii poliolefinowej oraz z akrylowej masy klejącej. Ten zoptymalizowany pod kątem wymagań branży motoryzacyjnej produkt przeznaczony jest do bezpiecznego zakrywania otworów, wymagających doskonałej izolacji akustycznej w połączeniu z dobrymi właściwościami uszczelniającymi.

Właściwości produktu:

- Doskonała izolacja akustyczna dzięki dużej gęstości powierzchni 1,8 kg/m²
- Bezpieczna przyczepność na prawie wszystkich podłożach
- Dobre właściwości uszczelniające

Zastosowania

Produkt tesa® 54715 opracowano specjalnie z myślą o zastosowaniu do zakrywania otworów na linii montażowej, we wszystkich obszarach karoserii np. filary, podłoga przednia/tylna.

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), aby zarekomendować właściwy produkt, zapewniający najwyższą możliwą wydajność.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika | poliolefin | • grubość całkowita | 1140 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • kolor | szary |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| • odporność na chemikalia | dobra | • odporność na płomienie | samogasnący |
| • odporność na przebicie | 215 N | • odporność termiczna (30 min) | 100 °C |

Dodatkowe informacje

Produkt tesa® 54715 jest dostępny w postaci wykrojników w rolce lub w arkuszach o indywidualnych wymiarach zgodnie z zamówieniem klienta.

W celu zwiększenia produktywności nasi inżynierowie ds. zastosowań zapewniają zindywidualizowany sprzęt i narzędzia aplikacyjne własnego projektu.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54715>



tesa® 54715

Noise Blocker Standard

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54715>