



# tesa<sup>®</sup> 51324

## Informacja Produkcie



tesa<sup>®</sup> 4324 jako SAF

### Opis produktu

tesa<sup>®</sup> 51324 to drobno marszczona i wodoodporna papierowa taśma maskująca o dużej elastyczności i dużej wytrzymałości na rozciąganie.

### Cechy

- Very high conformability for excellent bonding to rough and irregular surfaces
- Strong natural rubber
- adhesive for good bandoliering performance

### Zastosowania

tesa<sup>®</sup> 4324 nadaje się do zabezpieczania powierzchni podczas malowania natryskowego z suszeniem w piecu (do temperatury 80°C).

Inne rodzaje zastosowań to np.:

- opasywanie wałów osnowowych
- łączenie papieru fotograficznego i okleiny
- opaski cewek

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                        |                     |        |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | papier lekko krepowany | • grubość całkowita | 280 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny      |                     |        |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                            |      |                            |         |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 17 % | • odporność na rozciąganie | 47 N/cm |
|----------------------------|------|----------------------------|---------|

### Siła przyczepności

- |         |        |
|---------|--------|
| • stali | 4 N/cm |
|---------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 51324

## Informacja Produkcie

### Dodatkowe informacje

Elastyczność i miękka substancja klejąca zapewniają dobrą przyczepność do chropowatych powierzchni i skomplikowanych kształtów i konturów.

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51324>