



tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

Informacja Produkcie

Piankowa taśma(miękką) do mocowan. płyt drukarskich w druku łączonym i rastrowym

Opis produktu

tesa® 52117 Softprint Steel Master TP to podwójnie powlekana taśma piankowa, opracowana specjalnie do celów mocowania płyt fotopolimerowych o grubości 1,14 mm (0,045") lub 1,70 mm (0,067") we fleksograficznym druku etykiet. Dzięki zastosowanej tu miękkiej piance jest to idealne rozwiązanie przy druku łączonym i rastrowym.

Właściwości pianki:

- pianka o dużej ściśliwości i wyjątkowej zdolności regeneracji, co zapewnia znakomite wyniki druku;
- długotrwałe własności regeneracyjne umożliwiające drukowanie dużych nakładów przy dużych prędkościach;
- niskie tolerancje grubości pozwalające na szybkie przygotowanie druku i ograniczenie odpadów.

Właściwości kleju:

- po odkrytej stronie taśma posiada dużą siłę klejenia do cylindrów stalowych lub tulei, co pozwala uniknąć przesuwania płyty;
- wystarczająca siła klejenia do płyty, pozwalająca uniknąć podnoszenia się brzegów i przesuwania płyty;
- nierosnąca, kontrolowana siła klejenia, co ułatwia poprawianie położenia płyty oraz w szczególności demontaż cieńszych płyt;
- bardzo spójna struktura masy klejącej umożliwiającą demontaż bez pozostawiania resztek kleju.

Inne właściwości:

- pasek ochronny z polipropylenu o specjalnej strukturze zapobiega tworzeniu się kieszeni powietrznych podczas montowania płyty;
- oznakowanie kolorem czerwonym oznacza piankę miękką.

Zastosowania

tesa® 52117 Softprint Steel Master TP to podwójnie powlekana taśma piankowa grubości 380 µm (15 mil), opracowana specjalnie do celów mocowania płyt fotopolimerowych o grubości 1,14 mm (0,045") lub 1,70 mm (0,067") we fleksograficznym druku etykiet.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika | pianka polietylenowa z folią | • typ paska zabezpieczającego | PP |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • grubość całkowita | 430 µm |



tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------|----------|------------|-----------|
| • kategoria grubości | 380 | • twardość | delikatny |
| • kolor logo | czerwony | | |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.