



tesa® 4615 Duct Tape

Informacja Produkcie

Taśma klejąca ogólnego przeznaczenia



Opis produktu

tesa® 4615 to uniwersalna taśma do zastosowań ogólnych. Składa się z tkaniny o gęstości siatki 27 laminowanej na kolorowej folii PE. Produkt pokryty jest klejem z kauczuku syntetycznego wykonanego w technologii wolnej od rozpuszczalników.

Cechy

- Wiąże się natychmiastowo, zapewniając dużą przyczepność na rozmaitych materiałach
- Rozwija się delikatnie i jest łatwa do zerwania ręcznie
- Wodoodporna i wytrzymała

Zastosowania

Produkt można stosować do wielu podstawowych zastosowań np.

- Przytrzymywanie warstw ochronnych np. folii z tworzyw sztucznych i arkuszy papieru
- Mocowanie i wiązanie przewodów, kabli i luźnych przedmiotów
- Uszczelnianie, znakowanie i maskowanie nawet na chropowatych powierzchniach

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina laminowana
polietylenem | • grubość całkowita | 175 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • grubość taśmy | 175 µm |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|---------|---------------------------|------------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 14 % | • Odrywanie ręką | dobra |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | • przyczepność początkowa | bardzo dobra |
| • Najniższa temperatura
odpowiednia do aplikacji | 5 °C | • siatka | 27 threads/inch ² |
| • odporność na wilgoć | dobra | • Temperatura pracy do | 60 °C |
| • odporność na ścieranie | dobra | • wodoodporność | dobra |

Przylepność do

- | | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Przyczepność do nośnika | 5 N/cm | • przylepność do stali | 7 N/cm |
|---------------------------|--------|------------------------|--------|



tesa® 4615 Duct Tape

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04615>