tesa® 4316 PV3



Informacja O Produkcie

Drobno krepowana papierowa taśma maskująca o odporności temperaturowej 100°C

Opis produktu

tesa® 4316 nadaje się do różnych zastosowań maskujących i charakteryzuje się odpornością temperaturową do 100°C podczas późniejszego suszenia w piecu. Taśma składa się z drobno krepowanego papierowego nośnika, który jest niezwykle elastyczny i dobrze dopasowuje się do powierzchni, oraz z systemu kleju z kauczuku naturalnego. Klej zapewnia dobrą przyczepność do różnych powierzchni, w tym wymagających, takich jak malowany metal czy guma. Taśmę można rozrywać ręcznie, łatwo się usuwa i umożliwia bardzo dobre zakotwiczenie farby. Ponadto taśma jest odporna na szlifowanie na mokro. Farby i szpachle dobrze przylegają do nośnika.

Aspekty zrównoważonego rozwoju

54% zawartości biopochodnej w całym produkcie z wyłączeniem linera (wagowo)

Aby uzyskać więcej informacji: https://www.tesa.com/product-sustainability

Cechy

- Cienki i dopasowujący się nośnik
- Odporna na szlifowanie na mokro
- Odpowiednia do różnych farb i szpachli
- Doskonała przyczepność, aby utrzymać maskowanie przed nadmiarem natrysku

Zastosowania

Odpowiednia do prac maskujących z późniejszym suszeniem w piecu w temperaturach do 100°C.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	papier lekko krepowany	• Oparty na materiałach biologicznych (wagowo)	54 %
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	• grubość całkowita	140 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	10 %	• odporność termiczna (60 min)	100 °C
• odporność na rozciąganie	38 N/cm	• Odrywanie ręką	bardzo dobra
• odporność termiczna (30 min)	120 °C	• łatwo usuwalna	tak

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=4316

tesa® 4316 PV3

Informacja O Produkcie

Przylepność do

- przylepność do stali 3.4 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=4316