



tesa[®] 51619

Informacja Produkcie



PET fleece tape for flexibility and noise damping

Opis produktu

tesa[®] 51619 to taśma z materiału polarowego z PET do wiązek przewodów montowanych w komorze silnika, wyposażona w system klejący oparty na kauczuku naturalnym.

Główne cechy:

- Wygłuszanie hałasu
- Odporność na ścieranie
- Można urywać ręcznie

Kolor: czarny

Cechy

- Noise damping
- Abrasion resistant
- Handtearable

Zastosowania

tesa[®] 51619 przeznaczona do użytku w kabinie pasażerskiej, zapewnia elastyczność i wygłuszanie hałasu. Zaprojektowana z myślą o aplikacji maszynowej.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | wełna PET | • grubość całkowita | 250 µm |
| • typ substancji klejącej | oparty na kauczuku | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 20 % | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • odporność na rozciąganie | 37 N/cm | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • siła odwijania (szerokość rolki > 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | • wygłuszanie hałasu (lv312) | Class C |
| • siła odwijania (szerokość rolki ≤ 9mm) | 4 N/roll (30 m/min) | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51619>



tesa® 51619

Informacja Produkcje

Siła przyczepności

- stali 3 N/cm

Dodatkowe informacje

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm

Standard lengths: 50 m

- Most combinations of width and length are possible
- Further dimensions are available upon request
- Standard core diameter: 76 mm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51619>