

tesa® 4438

Informacja O Produkcie



Taśma ochronna do powierzchni UV na papierze typu flatback

Opis produktu

Nasza taśma ochronna do powierzchni UV tesa® 4438 składa się z płaskiego i wodoodpornego podłoża papierowego wyposażonego w specjalny klej na bazie akrylanu. To połączenie zapewnia wysoką trwałość i odporność na temperaturę. Dzięki równie wysokiej odporności na promieniowanie UV można jej używać na zewnątrz do 12 tygodni i usuwać bez pozostawiania resztek. Oklej raz, maluj kilka razy: dzięki naszej taśmie ochronnej do powierzchni malarze pracują wydajniej, oszczędzają czas i tworzą podstawę perfekcyjnego wykończenia. tesa® 4438 nadaje się ponadto do powierzchni wrażliwych i chropowatych, można ją odrywać ręcznie i wygodnie stosować, a jednocześnie pozwala uzyskać ostre krawędzie farby, co sprawia, że tesa® 4438 jest szczególnie odpowiednia jako taśma ochronna podczas transportu lub przechowywania powierzchni o wysokiej wartości.

Cechy

- Trwałe podłoże do zastosowań ochrony powierzchni
- Doskonała odporność na warunki zewnętrzne do 12 tygodni
- Odpowiednia do powierzchni wrażliwych i chropowatych
- Dobra przyczepność do wodorozcieńczalnych farb akrylowych

Zastosowania

- tesa® 4438 jest zalecana do profesjonalnych prac malarskich i renowacji elewacji oraz innych zastosowań zewnętrznych (do 12 tygodni)
- Taśma ochronna do powierzchni UV jest stosowana do ochrony podczas transportu lub przechowywania powierzchni o wysokiej wartości
- tesa® 4438 może być stosowana do krótkotrwałego maskowania podczas lutowania na fali oraz innych procesów wysokotemperaturowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | gładki papier | • grubość całkowita | 167 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|-----|----------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 5 % | • odporność na rozciąganie | 33 N/cm |
|----------------------------|-----|----------------------------|---------|

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4438>

tesa® 4438

Informacja O Produkcie

Dodatkowe informacje

Stosowanie taśmy klejącej na zwietrzałych powierzchniach może prowadzić do pozostawiania resztek podczas zdejmowania maskowania. Dlatego zdecydowanie zalecamy wcześniejsze przetestowanie zastosowania.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=4438>