



tesa® 51128

Informacja Produkcie



Miękka taśma strappingowa z jednokierunkowo zorientowanego polipropylenu

Opis produktu

tesa® Basic 51128 to taśma strappingowa z jednokierunkowo zorientowanego polipropylenu wyposażona w specjalny system klejący oparty na naturalnym kauczuku.

tesa® 51128 przy usuwaniu nie uszkadza powierzchni normalnie stosowanych pudeł kartonowych z nadrukami lub naklejkami.

Zastosowania

Zabezpieczanie palet załadowanych zadrukowanymi lub etykietowanymi kartonami.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | MOPP | • grubość całkowita | 60 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 30 % | • brak przebarwień | tak |
| • odporność na rozciąganie | 106 N/cm | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|--------|
| • przylepność do stali | 1 N/cm |
|------------------------|--------|

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51128>