



tesa® 62009

Informacja Produkcie



Naklejki do kart

Opis produktu

tesa® 62009 to dwustronna samoprzylepna naklejka do automatycznego lub ręcznego mocowania kart do papieru. Strona otwarta naklejki została wykonana z odwracalnej substancji klejącej zoptymalizowanej pod kątem tymczasowego mocowania do wszystkich materiałów kart. Rewers etykiety, umieszczony na pasku ochronnym, składa się z trwałego kleju umożliwiającego bezpieczne i pewne mocowanie do papieru.

Po przesłaniu pocztą, kartę można łatwo odkleić bez pozostawiania resztek i śladów. Produkt tesa® 62009 jest zatem zoptymalizowanym rozwiązaniem do przesyłania pocztą wszystkich rodzajów kart.

Cechy:

- Łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów i uszkodzania karty
- Dobre klejenie do wszystkich powierzchni i materiałów kart
- Pewność i łatwość obróbki
- Możliwość automatycznego nanoszenia do 2500 naklejek/h

Cechy

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability
- Up to 2,500 labels/hr can be applied automatically
- The open side of the label is made of a reversible adhesive which is optimised for the temporary attachment to all card materials.
- The reverse side of the label, which lies on the release liner, consists of a permanent adhesive that enables a secure and reliable fixing to paper.

Zastosowania

Przesyłanie pocztą kart

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | PVC z PP | • grubość całkowita | 140 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl modyfikowany | • kolor | biały |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | | |



tesa[®] 62009

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- usuwanie bez pozostawiania śladów tak

Siła przyczepności

- stali (strona trwała) 3 N/cm
- stali (strona usuwalna) 0.4 N/cm

Dodatkowe informacje

Wersja standardowa:

Format naklejki: 38 mm x 17 mm

Na rolce jest 4000 szt naklejek.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=62009>