



# tesa® 51914

## Informacja Produkcie



Repulpowalna taśma dwustronna do łączenia wstęp

### Opis produktu

tesa® 51914 to dwustronnie klejąca, repulpowalna taśma wyprodukowana z bibułki i modyfikowanej akrylowej wodorozpuszczalnej masy klejącej.

tesa® 51914 wykazuje się w szczególności następującymi cechami:

- najwyższe parametry przylepności;
- bardzo dobre parametry przylegania na papierze powlekanym i niepowlekanym;
- dobra wytrzymałość na ścinanie;
- dobra repulpowalność w całej skali pH (pH3 – pH9).

Kolor: niebieski, bezbarwny

### Cechy

- Highest tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

### Zastosowania

tesa® 51914 nadaje się w szczególności do:

- łączenia wstęp w biegu w branży poligraficznej i papierniczej;

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |   |                               |                              |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| • Materiał nośnika        | włóknina                                  | • typ paska zabezpieczającego | biodegradowalny              |
| • typ substancji klejącej | rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości | • grubość całkowita           | papier silikonowany<br>90 µm |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                  |              |                                   |                |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|
| • okres trwałości (w opakowaniu) | 12 months    | • statyczna odporność na ścinanie | dobra, średnia |
| • przyczepność początkowa        | bardzo dobra |                                   |                |



# tesa<sup>®</sup> 51914

## Informacja Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51914>