



# tesa® 64624

## Informacja Produkcie



### Dwustronna taśma foliowa

#### Opis produktu

tesa® 64624 to przezroczysta, dwustronnie klejąca foliowa taśma samoprzylepna składająca się z nośnika z polipropylenu oraz dobrze zbilansowanej masy klejącej na bazie kauczuku syntetycznego.

tesa® 64624 ma za zadanie sprostać wymaganiom producentów listew i profili, więc charakteryzuje się:

- dobrymi właściwościami przy odwijaniu;
- niskim ryzykiem przedarcia dzięki foliowemu nośnikowi;
- brakiem wysąceń kleju podczas transportu listew;
- papierowy pasek ochronny wytrzymuje szybkie zdejmowanie bez rozdarcia;
- dobrze zbilansowana masa klejąca zapewnia wysoką przyczepność początkową oraz bardzo dobrą wytrzymałość na ścinanie przy wystarczającej przylepności w temperaturze pokojowej.

#### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

#### Budowa produktu

- |                               |                  |                                   |                     |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| • Materiał nośnika            | film PP          | • kolor                           | przezroczysty       |
| • typ substancji klejącej     | kauczuk sztuczny | • grubość paska zabezpieczającego | 76 µm               |
| • typ paska zabezpieczającego | papier powlekany | • kolor paska zabezpieczającego   | brązowy             |
| • grubość całkowita           | 175 µm           | • waga paska zabezpieczającego    | 90 g/m <sup>2</sup> |

#### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                               |         |                                                |         |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|
| • wydłużenie przy zerwaniu    | 140 %   | • odporność na wilgoć                          | średnia |
| • odporność na rozciąganie    | 45 N/cm | • przyczepność początkowa                      | niska   |
| • odporność na starzenie (uv) | niska   | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | niska   |

#### Przylepność do

- |                                  |         |                                     |         |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • przylepność do pc (początkowa) | 13 N/cm | • przylepność do pvc (początkowa)   | 13 N/cm |
| • przylepność do pe (początkowa) | 10 N/cm |                                     |         |
| • przylepność do pp (początkowa) | 8 N/cm  | • przylepność do stali (początkowa) | 12 N/cm |



# tesa® 64624

## Informacja Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64624>