



tesa® Bodyguard 50535 PV0



Informacja Produkcie

Folia ochronna do tymczasowego zabezpieczenia świeżo lakierowanych powierzchni podczas transportu

Opis produktu

tesa® 50535 PV0 Bodyguard to najlepsze rozwiązanie przy zabezpieczaniu świeżo lakierowanych karoserii samochodowych.

Naniesiona bezpośrednio po zakończeniu procesu lakierowania, zapewnia niezawodną ochronę malowanych powierzchni przed uszkodzeniami. Gwarantuje proste i wydajne odwijanie ręczne lub maszynowe, szybkie nakładanie i niezawodne usuwanie pozostałości.

Dzięki dobrej odporności na promieniowanie UV i doskonałemu dopasowaniu do lakierowanej powierzchni, tesa® 50535 PV0 Bodyguard jest niezawodnym sposobem ochrony samochodów w czasie transportu.

Właściwości produktu:

- Niezawodna ochrona świeżo polakierowanych powierzchni
- Bezpieczne przyleganie podczas transportu
- Prosta obsługa i łatwe usuwanie pozostałości
- Zmniejszają się koszty, takie jak polerowanie lub naprawa po usunięciu zabezpieczenia
- Ochrona lakieru podczas przechowywania na zewnątrz do 12 miesięcy
- Łatwa utylizacja - zarówno folia, jak i system klejący są przyjazne dla środowiska

Zastosowania

tesa® 50535 PV0 Bodyguard nadaje się do prostej i niezawodnej ochrony świeżo pomalowanych powierzchni. W celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów).

Przykładowe aplikacje to:

- Płaskie lub zakrzywione pomalowane powierzchnie, takie jak np. dachy samochodowe, okapy itp.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | folia poliolefinowa | • grubość całkowita | 59 µm |
| • typ substancji klejącej | EVA | | |



tesa[®] Bodyguard 50535 PV0

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--|---------|---------------------------|--------------|
| • odporność na rozciąganie | 24 N/cm | • odporność na chemikalia | bardzo dobra |
| • nadaje się do cięcia
wykrojnikiem | tak | • łatwo usuwalna | tak |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50535>