



tesa[®] 4169 PV8

Informacja Produkcie

Taśma premium do znakowania podłóża

Opis produktu

Taśma do znakowania podłóża tesaflex[®] 4169 PV8 doskonale sprawdza się w wielu wymagających zastosowaniach w zakresie znakowania podłóża. tesaflex[®] 4169 PV8 to twardoplastyczna taśma winylowa powleczone substancją klejącą z wysoce modyfikowanego kauczuku z dodatkiem żywicy.

Produkt tesaflex[®] 4169 PV8 jest wyposażony w bardzo mocny i twardy nośnik winylowy i charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie słabych substancji chemicznych i wysoki stopień ścierania.

Duża elastyczność taśmy tesaflex[®] 4169 PV8 umożliwia jej nanoszenie na łuki bez marszczenia.

Nośnik winylowy z silikonowym paskiem ochronnym cechuje się powolnym odwijaniem, dzięki czemu produkt nadaje się w szczególności do zastosowania w dozownikach.

Zastosowania

- tesa[®] 4169 is recommended for permanent marking for high-traffic areas, e.g. factories, warehouses, offices, or hospitals
- The premium floor marking tape can be used for the marking of working areas in workshops

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | delikatne PVC | • grubość całkowita | 203 μm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 260 % | • nadaje się do szorstkich powierzchni | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie | 45 N/cm | | |

Siła przyczepności

- | | |
|---------|----------|
| • stali | 1.6 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 4169 PV8

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04169>