



tesa® 54678

Informacja Produkcie

Precyzyjne wykroje do trwałego maskowania otworów w branży motoryzacyjnej

Opis produktu

Wykrojniki tesa® 54678 produkowane są z elastycznego PET, pokrytego masą klejącą z naturalnego kauczuku. Ten zoptymalizowany pod kątem wymagań branży motoryzacyjnej produkt przeznaczony jest do zakrywania otworów, wymagających doskonałego uszczelnienia w połączeniu z bardzo dobrą elastycznością.

Właściwości produktu:

- Bardzo dobra zgodność ze złożonymi geometriami
- Bezpieczna przyczepność na prawie każdej powierzchni
- Wysoka odporność na ścieranie, przebicie i starzenie
- Możliwość zmiany pozycji wykrojnika

Cechy

- Very good conformability to complex geometries
- Secure adhesion on almost any substrates
- High abrasion, puncture, and ageing-resistance
- Repositionable

Zastosowania

tesa® 54678 jest szczególnie przydatna na samochodowej linii montażowej, do maskowania otworów na wewnętrznych i zewnętrznych obszarach karoserii, np. filary, podłoga przednia / tylna.

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), aby zarekomendować właściwy produkt, zapewniający najwyższą możliwą wydajność.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 250 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |



tesa® 54678

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	8 %	• odporność na ścieranie	dobra
• odporność na rozciąganie	50 N/cm	• odporność termiczna (30 min)	95 °C
• Hand tearability	bardzo dobra	• proste brzegi po oderwaniu	dobra
• nadaje się do cięcia wykrojnikami	tak	• siatka	45 count per square inch

Siła przyczepności

- stali 4.25 N/cm

Dodatkowe informacje

Polecamy nasz asortyment produktów obejmujący następujące wymiary:
kółka: średnica 19 / 30 / 40 / 50 mm

Produkt tesa® 54678 może być dostępny w wymiarach zamówionych przez klienta, i w zależności od zastosowania i wymogów klient może otrzymać go w postaci rolek lub arkuszy.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54678>