



tesa® 54678

Informacja Produkcie

Precyzyjne wykroje do trwałego maskowania otworów w branży motoryzacyjnej

Opis produktu

Wykrojniki tesa® 54678 produkowane są z elastycznego PET, pokrytego masą klejącą z naturalnego kauczuku. Ten zoptymalizowany pod kątem wymagań branży motoryzacyjnej produkt przeznaczony jest do zakrywania otworów, wymagających doskonałego uszczelnienia w połączeniu z bardzo dobrą elastycznością.

Właściwości produktu:

- Bardzo dobra zgodność ze złożonymi geometriami
- Bezpieczna przyczepność na prawie każdej powierzchni
- Wysoka odporność na ścieranie, przebicie i starzenie
- Możliwość zmiany pozycji wykrojnika

Zastosowania

tesa® 54678 jest szczególnie przydatna na samochodowej linii montażowej, do maskowania otworów na wewnętrznych i zewnętrznych obszarach karoserii, np. filary, podłoga przednia / tylna.

Naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów), aby zarekomendować właściwy produkt, zapewniający najwyższą możliwą wydajność.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 250 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 8 % | • odporność termiczna (30 min) | 95 °C |
| • odporność na rozciąganie | 50 N/cm | • Odrywanie ręką | bardzo dobra |
| • nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak | • proste brzegi po oderwaniu | dobra |
| • odporność na ścieranie | dobra | • siatka | 45 count per square inch |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|-----------|
| • przylepność do stali | 4.25 N/cm |
|------------------------|-----------|

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54678>



tesa® 54678

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Polecamy nasz asortyment produktów obejmujący następujące wymiary:

kółka: średnica 19 / 30 / 40 / 50 mm

Produkt tesa® 54678 może być dostępny w wymiarach zamówionych przez klienta, i w zależności od zastosowania i wymogów klient może otrzymać go w postaci rolek lub arkuszy.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdadności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54678>