



tesa[®] 4195 PV4



Informacja Produkcie

Wysoce wydajna taśma do zaklejania kartonów

Opis produktu

tesa[®] 4195 PV4 posiada nośnik z polipropylenu ze specjalną akrylową masą klejącą na bazie wody o wysokiej przyczepności. Doskonała przyczepność substancji klejącej gwarantuje dobre zaklejenie kartonu zaraz po nałożeniu taśmy. Nawet ciasno zapakowane kartony można bezpiecznie zakleić dzięki dobremu trzymaniu i przyczepności.

Produkt posiada następujące cechy dodatkowe:

- Ciche odwijanie
- Ma bardzo wysoką odporność na starzenie i działanie wysokich temperatur w przypadku długiego okresu przechowywania
- Można go wykorzystywać we wszystkich popularnych dozownikach ręcznych i maszynach
- Może znieść działanie stosunkowo wysokich temperatur przechowywania

Ponieważ produkt nie zawiera chloru i oparty jest wyłącznie na pochodnych ropy naftowej, utylizacja w drodze obróbki termicznej jest przyjazna dla środowiska.

Produkt nie powoduje przerwania procesu recyklingu odpadów kartonowych, co potwierdzają wiodące firmy recyklingowe.

Cechy

- It offers a low noise unwinding
- It has a very good ageing and high temperature resistance for long storage times
- It can be used on all common hand dispensers and machines
- It can withstand comparably high storage temperature

Zastosowania

Ręczne i automatyczne zaklejanie kartonów o średniej wadze.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 60 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 140 % | • nakładanie automatyczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 55 N/cm | • nakładanie ręczne | tak |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04195>



tesa[®] 4195 PV4

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

- stali 3 N/cm

Dodatkowe informacje

Wersja PV3 produktu nadaje się do zadrukowywania.
Dostępne kolory: hawana i przezroczysty.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatości danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04195>