



tesa® 50060 Flexible



Informacja Produkcie

Taśma wzmacniająca zawierająca poprzeczne i wzdłużne włókna poliestrowe - odporna na rozciąganie, zerwanie i zgniatanie.

Opis produktu

tesa® Flexible 50060 to taśma samoprzylepna wzmocniona wzdłużnie i poprzecznie, składa się z folii polipropylenowej z laminowaną z pasmami włókien poliestrowych.

Elastyczne włókna charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na rozciąganie wzdłużne i poprzeczne oraz odpornością na zginanie i zerwanie.

Idealnie nadaje się jako wewnętrzne lub zewnętrzne wzmocnienie kartonów w celu uniknięcia ich zerwania lub wyrzuczenia.

Produkt ten jest szczególnie zalecany do wzmacniania od wewnątrz otworów uchwytów bocznych i górnych w opakowaniach kartonowych.

Cechy

- Its flexible fibres show a very good longitudinal and transverse tensile strength including resistance against bending or tearing.

Zastosowania

Idealnie nadaje się jako wewnętrzne lub zewnętrzne wzmocnienie kartonów w celu uniknięcia ich zerwania lub wyrzuczenia.

Produkt ten jest szczególnie zalecany do wzmacniania od wewnątrz otworów uchwytów bocznych i górnych w opakowaniach kartonowych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | włókno z PET i polipropylen dwukierunkowo orientowany | • grubość całkowita | 175 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 20 % | • można nacinać/ perforować | tak |
| • odporność na rozciąganie | 230 N/cm | | |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50060>



tesa[®] 50060 Flexible

Informacja Produkcie

Siła przyczepności

- stali 8 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50060>