



tesa® 53799 PV2

Informacja Produkcie

Wysokiej jakości taśma materiałowa powlekana polietylenem

Opis produktu

tesa® 53799 PV2 to wysokiej jakości taśma materiałowa powlekana polietylenem. Składa się z nośnika z tkaniny PET o rozmiarze oczka 80 powleczonej polietylenem z substancją samoprzylepną z kauczuku naturalnego.

tesa® 53799 PV2 to bardzo mocna taśma materiałowa do szeregu zastosowań, w szczególności do wykorzystania przez wojsko.

Cechy:

- bardzo dobre przyleganie, nawet do szorstkich powierzchni
- doskonała wytrzymałość na rozciąganie
- nie wchłania wody
- elastyczna
- dostępna w 8 kolorach: oliwkowa zieleń, czarny, biały, niebieski, żółty, czerwony, srebrny, zielony.

Zastosowania

Nadaje się do różnych napraw i zastosowań budowlanych, w tym w dziedzinie wojskowej, np.

- Pakowanie
- Wiązanie
- Zamykanie, zasłanianie i mocowanie
- Naprawa masek samochodów
- Łączenie daszków
- Wielorakie zastosowania w rolnictwie.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| • Materiał nośnika | tkanina z ekstrudowanego polietylenu | • grubość całkowita | 310 µm |
| | | • grubość taśmy | _NULL µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |



tesa® 53799 PV2

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	11 %	• Odrywanie ręką	dobra
• odporność na rozciąganie	77 N/cm	• proste brzegi po oderwaniu	dobra
• Odporność na temperaturę (usuwanie z aluminium po 30 minutach ekspozycji)	110 °C	• siatka	80 count per square inch
• odporność na ścieranie	dobra	• wodoodporność	dobra

Przylepność do

• przylepność do stali	4.7 N/cm
------------------------	----------

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=53799>