



tesa® 54236

Precyzyjne wykroje

Informacja Produkcie

Wysokiej jakości filc samoprzylepny do wymagających zastosowań wygłuszających.

Opis produktu

tesa® 54236 to szary filc grubości 3,6mm o wysokiej przyczepności. Łączy w sobie zdolność pochłaniania wibracji ze znakomitymi właściwościami wygłuszającymi, można go stosować w środowisku wilgotnym.

Cechy:

- Doskonałe właściwości wygłuszające
- Zdolność dostosowywania kształtu
- Wysoka przyczepność
- Doskonałe pochłanianie wibracji i dźwięków generowanych przez pojazd
- Odporność na wilgoć
- Dobra odporność na starzenie
- Nie zapala się

Zastosowania

- Spełnia najwyższe wymogi tłumienia dźwięków
- Izolacja wibracji
- Wypełnianie większych luk
- Zastosowanie w środowisku wilgotnym
- Nadaje się do miejsc trudnych w łączeniu, np. zakrzywione, trójwymiarowe powierzchnie.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- gramatura nośnika 600 g/m²

Dodatkowe informacje

Właściwości tłumienia hałasu oraz odporność na ścieranie mierzone są zgodnie z metodą testową LV 312.

Produkt tesa® 54236 może być dostarczany indywidualnie w wymiarze zamówionym przez klienta.

Produkt pod numerem tesa® 60236 dostępny jest także w postaci rolek w wymiarze zamówionym przez klienta.

Inne opcje:

tesa® 54211, 1,1mm, gramatura 160g/m²

tesa® 54221, 2,1mm, gramatura 330g/m²



tesa® 54236

Precyzyjne wykroje

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=54236>