



tesa® CaRes 51444 PV11



Informacja Produkcie

Repulpowalna taśma jednostronna do łączenia wstęg

Opis produktu

tesa® 51444 to jednostronnie klejąca, repulpowalna taśma do łączenia wstęg, z paskiem ochronnym, wyprodukowana z papieru gładkiego i modyfikowanej akrylowej masy klejącej rozpuszczalnej w wodzie.

Taśma tesa® 51444 wykazuje się w szczególności następującymi zaletami:

- bardzo wysoka wytrzymałość na ścinanie;
- bardzo dobre parametry przylegania na papierze powlekany;
- dobre parametry przylegania na papierze niepowlekany;
- bardzo mała grubość łączenia wstęg;
- bardzo wysoka odporność termiczna;
- nośnik można zadrukowywać i powlekać;
- dobra repulpowalność całej skali pH (pH3 – pH9).

Kolor: niebieski

Zastosowania

tesa® 51444 nadaje się w szczególności do:

- ręcznego, trwałego klejenia czołowego;
- zastosowania w automatycznych urządzeniach do łączenia czołowego;
- jako taśma zabezpieczająca.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

• Materiał nośnika	gładki papier	• grubość całkowita	50 µm
• typ substancji klejącej	rozwłókniony akryl o zwiększonej lepkości	• kolor	niebieski
• typ paska zabezpieczającego	biodegradowalny papier silikonowany		

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• wydłużenie przy zerwaniu	6 %	• przyczepność początkowa	średnia
• odporność na rozciąganie (poprzeczna)	10 N/cm	• statyczna odporność na ścinanie	bardzo dobra



tesa® CaRes 51444 PV11

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51444>