

# tesa® 65610

## Removable (Single-Use)



### Informacja O Produkcie

Jednorazowa, usuwalna taśma piankowa do powierzchni stałych – 1.200#µm dwustronna

### Opis produktu

InvisiBond One Lift (tesa® 65610) to dwustronna taśma piankowa PE wyposażona w wzmocnienie z folii PET. Składa się z zmodyfikowanego kleju akrylowego, który zapewnia zrównoważoną wydajność na szerokiej gamie powierzchni.

Główną wadą tradycyjnych taśm piankowych jest to, co ujawnia się podczas ich usuwania: na podłożu pozostają widoczne resztki pianki, których usunięcie jest czasochłonne i kosztowne.

### Cechy

- Nasze dwustronne taśmy piankowe PE charakteryzują się przede wszystkim zdolnością do kompensowania nierównych powierzchni, co umożliwia wysoką siłę wiązania nawet na chropowatych podłożach oraz doskonałą absorpcję wstrząsów.
- Nowo opracowana InvisiBond One Lift (tesa® 65610) kończy problem resztek pianki dzięki unikalnej konstrukcji: wzmocnienie folią PET pozwala na szybkie, łatwe i całkowite usunięcie niepożądanych pozostałości pianki. Wymiernym efektem dla naszych klientów są znaczące oszczędności czasu i kosztów.
- Wzmacniająca folia PET umożliwiającą szybkie, łatwe i kompletne usunięcie resztek pianki
- Wszechstronny klej o wysokiej początkowej i całkowitej sile wiązania, nawet na wymagających podłożach

### Zastosowania

InvisiBond One Lift (tesa® 65610) jest szczególnie polecana klientom, którzy chcą usuwać przymocowane elementy z powierzchni nieulegających rozwarstwieniu, nie pozostawiając nieestetycznych resztek pianki. Przykładowe zastosowania montażowe obejmują m.in.:

- Półkowe listwy cenowe (listwy na krawędzi półki, uchwyty na etykiety itd.)
- Ekspozytory POS
- Ekspozytory próbek na targach
- Tymczasowe oznakowanie
- Elementy dekoracyjne do mebli

# tesa® 65610

## Removable (Single-Use)

### Informacja O Produkcie

#### Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

#### Budowa produktu

|                           |                              |                     |         |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| • Materiał nośnika        | pianka PE                    | • grubość całkowita | 1200 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl o zwiększonej lepkości | • kolor             | biały   |

#### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                                          |         |                                                |              |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------|
| • wydłużenie przy zerwaniu               | 30 %    | • odporność na wilgoć                          | bardzo dobra |
| • odporność na rozciąganie               | 27 N/cm | • odporność na środki zmiękczające             | średnia      |
| • odporność na chemikalia                | dobra   | • przyczepność początkowa                      | dobra        |
| • odporność na starzenie (uv)            | dobra   | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°C | dobra        |
| • Odporność na temperaturę, długotrwała  | 80 °C   | • statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°C | dobra        |
| • Odporność na temperaturę, krótkotrwała | 80 °C   |                                                |              |

#### Przylepność do

|                                           |        |                                       |        |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| • przylepność do aluminium (początkowa)   | 4 N/cm | • przylepność do pvc (po 14 dniach)   | 4 N/cm |
| • przylepność do aluminium (po 14 dniach) | 4 N/cm | • przylepność do stali (początkowa)   | 4 N/cm |
| • przylepność do pvc (początkowa)         | 3 N/cm | • przylepność do stali (po 14 dniach) | 4 N/cm |

#### Dodatkowe informacje

Warianty przekładek:

- brązowy papier glassine PV0 (71#µm)

Przyczepność:

- Natychmiastowo: rozdzielenie pianki na stali, aluminium
- Po 14 dniach: rozdzielenie pianki na stali, aluminium, PCV

# tesa® 65610

## Removable (Single-Use)

Informacja O Produkcie

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=65610>