



tesa® Powerstrips Haczyk do firanek i zazdrosek

Informacja Produkcie

BNR 58034, 58047

Opis produktu

Haczyki firankowe tesa Powerstrips świetnie nadają się do mocowania zasłonek kuchennych lub łazienkowych do ram okiennych, bez potrzeby wiercenia otworów.

Cechy

- Haczyk dwa w jednym jest odpowiedni do większości rodzajów karniszy – zarówno montowanych jak i wiszących
- Utrzymuje większość standardowych rodzajów karniszy o ciężarze do 1 kg
- Usuwanie bez pozostawiania śladów dzięki technologii tesa Powerstrips®
- Montaż w mgnieniu oka, nie pozostawia żadnych brzydkich dziur po wiertłach lub gwoździach
- Haczyk firankowy można użyć ponownie za pomocą małych plastrów samoprzylepnych tesa Powerstrips®
- Hak całkowicie zakrywa plaster tesa

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 1 Kg |
| • Kształt haczyka | Prostokątny | • Nie zawiera silikonu | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na wilgoć | nie |
| • Hazard material | nie | • odporność termiczna | tak |
| • Materiał | PS (polistyren) | • Pole aplikacji | Biuro, Kuchnia, Salon, Złobek, Sala, Łazienka |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na ozon | tak | • Wodoodporność | nie |



tesa® Powerstrips Haczyk do firanek i zazdrosek

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>