



# tesa® Powerstrips Przezroczyste plastry dekoracyjne

## Informacja Produkcie

BNR 58800, 58827, 58802, 58803

## Opis produktu

Przejrzyste plastry dekoracyjne tesa Powerstrips służą do ozdabiania okien i mocowania dekoracji; łatwo się je usuwa bez pozostawiania śladów.

## Cechy

- Niewidoczne mocowanie dzięki wysokiej przejrzystości
- Maksymalna wytrzymałość do 200g na gładkich powierzchniach\*
- Nie pozostawiają śladów po usunięciu dzięki technologii Powerstrips®
- Ograniczona odporność na promieniowanie UV (np. dekoracje sezonowe)

\*Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych.

## Zastosowania

Sposób montażu - Krok po kroku: 1. Oczyszczyć powierzchnię alkoholem lub środkiem do czyszczenia szyb niezawierającym silikonu

2. Przyklej dekoracyjny, przezroczysty plaster tesa Powerstrips® do powierzchni - dociskaj przez minimum 5 sekund

3. Przymocuj przedmiot dociskając go do powierzchni przez minimum 5 sekund

4. Upewnij się, że nieprzylepna końcówka plastra jest dostępna, tak aby umożliwić późniejsze usunięcie plastra

## Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Budowa produktu

- |                           |                  |                               |        |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Maksymalne obciążenie paska | 0.2 Kg |
| • grubość całkowita       | 650 µm           | do                            |        |



# tesa® Powerstrips Przezroczyste plastry dekoracyjne

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                                |        |                                     |                                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Odporność na promieniowanie UV    | tak                                                 |
| • Bez rozpuszczalników         | tak    | • odporność na starzenie (uv)       | tak                                                 |
| • Hazard material              | nie    | • odporność na wilgoć               | nie                                                 |
| • Materiał                     | _NULL  | • Pole aplikacji                    | Złobek, Kuchnia,<br>Salon, Sala, Biuro,<br>Łazienka |
| • odporność na chemikalia      | nie    | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                                                 |
| • Odporność na oleje i smary   | nie    | • Wodoodporność                     | nie                                                 |
| • Odporność na ozon            | tak    | • wodoodporność                     | nie                                                 |

### Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>