



tesa® extra Power Taśma naprawcza transparentna



Informacja Produkcie

BNR 56349

Opis produktu

Przezroczysta taśma tesa® extra Power sprawdza się na różnych powierzchniach. Jest odporna na działanie wody i warunków atmosferycznych.

Cechy

- Doskonała przyczepność do różnych rodzajów powierzchni, zarówno szorstkich jak i gładkich * Mocna masa klejąca odporna na starzenie * Odporność na czynniki atmosferyczne i działanie wody * Bardzo dobra odporność na działanie rozpuszczalników * Idealna do napraw przezroczystych materiałów z tworzywa sztucznego i do prowizorycznych napraw pękniętego szkła

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | folia PE | • grubość całkowita | 140 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|---|---|
| • odporność na rozciąganie | 20 N/cm | • odporność termiczna | tak |
| • Application temperature from | +10 °C | • Odpowiednie powierzchnie | Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe |
| • Bez rozpuszczalników | tak | | |
| • Możliwość pisania | nie | • Odrywanie ręką | tak |
| • Obszar zastosowania | na zewnątrz | • Opakowanie przyjazne środowisku | nie |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Rozciągliwość | 400 % |
| • Odporność na ozon | tak | • Siła klejenia | Bardzo wysoka przyczepność |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | | +50 °C |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Temperatura stosowania do usuwania bez pozostawiania śladów | nie |
| • odporność na starzenie (uv) | tak | | |
| • odporność na wilgoć | tak | • Wodoodporność | tak |
| | | • wodoodporność | tak |



tesa[®] extra Power Taśma naprawcza transparentna

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>