tesa® extra Power Taśma naprawcza Perfect



Informacja O Produkcie

56343, 56341, 56342, 56344, 56339

Opis produktu

Najwyższej jakości tkaninowa taśma naprawcza tesa® extra Power Perfect jest przeznaczona do wymagających zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Cechy

- Do wszystkich zastosowań takich jak prace rękodzielnicze, DIY, mocowanie, łączenie, wzmacnianie, znakowanie i wiele innych zastosowań
- Najwyższa i doskonała przyczepność, także na nierównych i tłustych powierzchniach
- Długotrwała wytrzymałość i długoterminowe efekty
- Odporność na czynniki atmosferyczne, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Odporność na przedarcia, lecz do ręcznego urywania
- Można po niej pisać
- Dostępna w szerokiej gamie kolorów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- Materiał nośnika: tkanina pokryta akrylem
- typ substancji klejącej: kauczuk naturalny
- grubość całkowita: 310 µm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=4651DIY

tesa® extra Power Taśma naprawcza Perfect

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	100 N/cm
• Bez rozpuszczalników	tak
• Możliwość pisania	tak
• Obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
• Odporność na oleje i smary	tak
• Odporność na ozon	tak
• Odporność na promieniowanie UV	tak
• Odporność na rozdarcie	tak
• odporność na starzenie (uv)	tak
• Odporność na temperaturę (maks.)	140 °C
• odporność na wilgoć	tak
• odporność termiczna	tak
• Odpowiednie powierzchnie	Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Cegła, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe, Karton, Gips, papier, Metal, Stal, Kamień
• Odrywanie ręką	tak
• Rozciągliwość	13 %
• Siła klejenia	Bardzo wysoka przyczepność
• Temperatura stosowania do	+50 °C
• Temperatura stosowania od	+10 °C
• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
• Wodoodporność	tak
• wodoodporność	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=4651DIY