



tesa[®] extra Power Taśma naprawcza Eco

Informacja Produkcie

BNR 56431, 56432, 56435, 56436

Opis produktu

Gdy potrzebujesz taśmy materiałowej o znakomitej odporności na przedarcie i dużej trwałości, taśma tesa[®] extra Power Eco stanowi wybór przyjazny dla środowiska.

Cechy

- Do prac rękoźmielniczych, napraw, mocowań, łaczenia, wzmacniania, znakowania i wielu innych zastosowań
- Odporna na przedarcia, lecz do ręcznego urywania
- Można po niej pisać
- Dostępna w kolorze czarnym, szarym i białym

Przyjazna dla środowiska:

- Naturalne i trwałe włókna
- W 64% z materiałów pochodzenia ekologicznego
- Masa klejąca z naturalnego kauczuku, niezawierająca rozpuszczalników

Opakowanie:

- W 80% z kartonu pochodzącego z recyklingu

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina pokryta akrylem | • grubość całkowita | 280 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |



tesa[®] extra Power Taśma naprawcza Eco

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	70 N/cm	• odporność na wilgoć	tak
• Application temperature from	+10 °C	• odporność termiczna	tak
• Bez rozpuszczalników	tak	• Odpowiednie powierzchnie	Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Cegła, Szkło, Szkło akrylowe, Karton, Gips, papier, Metal, Stal, Kamień
• Możliwość pisania	tak		
• Obszar zastosowania	na zewnątrz		
• Odporność na oleje i smary	nie		
• Odporność na ozon	tak		
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Odrywanie ręką	tak
• Odporność na rozdarcie	tak	• Rozciągliwość	9 %
• odporność na starzenie (uv)	tak	• Siła klejenia	Wysoka przyczepność
		• Temperatura stosowania do	+50 °C
		• usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
		• Wodoodporność	nie
		• wodoodporność	tak

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>