



tesa® Powerstrips Przezroczyste haczyki dekoracyjne

Informacja Produkcie

BNR 58900

Opis produktu

Przezroczyste haczyki dekoracyjne tesa Powerstrips to wszechstronne haczyki umożliwiające szybkie i odwracalne mocowanie lekkich przedmiotów dekoracyjnych.

Cechy

- Idealnie nadają się do wieszania dekoracji (np. na Wielkanoc, Boże Narodzenie, urodziny, ślub itp.) na wiele sposobów
- Pewne mocowanie wszelkich lekkich (200g) dekoracji na wielu różnych powierzchniach*
- Usuwalne bez śladu dzięki technologii tesa Powerstrips®
- Ograniczona odporność na promieniowanie UV
- Haczyki dekoracyjne tesa Powerstrips® można ponownie użyć za pomocą plastrów dekoracyjnych tesa Powerstrips®
- Nie nadają się do stosowania na styropianie, materiałach piankowych, powierzchniach z powłoką nieprzywierającą, materiałach porowatych.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------------|--------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 0.2 Kg |
| • Kształt haczyka | Trójkątny | • Nie zawiera silikonu | tak |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|---|
| • Application temperature from | -15 °C | • odporność na wilgoć | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność termiczna | tak |
| • Hazard material | nie | • Pole aplikacji | Biuro, Kuchnia,
Łazienka, Salon,
Złobek, Sala |
| • odporność na chemikalia | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Odporność na oleje i smary | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • Odporność na ozon | tak | • Wodoodporność | nie |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | | |



tesa® Powerstrips Przezroczyste haczyki dekoracyjne

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>