



# tesa® Taśma montażowa, przezroczyste i szkło



## Informacja Produkcie

BNR 77741, 77740

## Opis produktu

Taśma montażowa do powierzchni przezroczystych i szklanych, udźwig do 20 kg/m. Niemal niewidoczne mocowanie na przezroczystych i litych powierzchniach.

## Cechy

- Do montowania na przezroczystych i litych powierzchniach we wnętrzach
- O udźwigu do 20 kg/m \*
- Do trwałych zastosowań montażowych
- Niemal niewidoczna

\*Dla optymalnych rezultatów, ciężar mocowanego przedmiotu nie powinien przekroczyć 6 kg

## Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Budowa produktu

- |                           |                  |                                    |         |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła przyczepności taśmy do | 20 KG/M |
| • grubość całkowita       | 500 µm           |                                    |         |

## Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                                |        |                                     |                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • odporność na wilgoć               | nie                                                                                                             |
| • Bez rozpuszczalników         | tak    | • Odpowiednie powierzchnie          | Gładkie drewno,<br>Płytki ceramiczne,<br>Większość tworzyw sztucznych, Szkło,<br>Szkło akrylowe, Stal,<br>Metal |
| • odporność na chemikalia      | nie    | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie                                                                                                             |



# tesa® Taśma montażowa, przezroczyste i szkło

Informacja Produkcie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>